

Lit d'hôpital M 155.01 avec 3 moteurs électriques

Informations techniques

quantité moteur:	3 moteurs électrique, 24 Volt
sommier réglable en hauteur:	40– 80 cm
dossier:	- 10 ° à + 70 °
dispositif élévateur des genoux:	37 °
élévation des pieds:	8 °
Trendelenburg:	15 °
Anti-Trendelenburg:	18 °
longueur du dossier:	81 cm
longueur de la surface fixe:	14 cm
longueur de la partie cuisse:	38 cm
longueur de la partie jambe:	65 cm
largeur totale:	99 cm
longueur totale:	218 – 238 cm
surface d'appui Large x Long	90 cm x 200 – 220 cm, en degrés de 5-cm
dimension recommandée des matelas	90 cm x 200 - 220 cm en degrés de 5-cm
poids vide:	160 kg
force portante:	235 kg

Possibilité de réglage:

niveau:	à moteur électrique
dossier:	à moteur électrique, avec protection de pincage, réglage rapide manuel
flexion des genoux:	à moteur électrique avec sécurité anti-pincement
élévation des pieds:	manuellement avec Rastomat
Trendelenbourg / Anti- Trendelenbourg:	manuellement

Cadre du sommier:

en tube d'acier rectangulaire, chromé industriellement, avec
2 roulettes en matière synthétique côté pied

Dossier:

-10° - +70°, ajustable à moteur électrique ou manuellement, avec
recul du traversin de 10 cm qui cause un allongement du dossier
en montant dans la position verticale et qui évite un glissement du
malade en direction du pied du lit, avec réglage rapide manuel

Surface d'appui:

variable de 90 x 200 à 220 cm, en 4 parties, panneaux stratifiés
compacts, avec rallonge intégrée, réglable en degrés de 5 cm, avec
2 œillets de chaque côté pour la fixation de barrières
externes, distance des œillets 42cm

Flexion des genoux:

37°, ajustable individuellement à moteur électrique, protection de pinçage

Élévation des pieds:

8° sur le total de la partie des pieds, réglable manuellement avec Rastomat

Trendelenburg

15°, réglable manuellement

Anti-Trendelenburg

18°, réglable manuellement

Châssis:

en tube d'acier rectangulaire, thermolaqué RAL 7035 gris-claire, avec tête fixe, ce qui signifie que le montant reste sur place en variant le niveau du sommier, avec 4 roulettes en matière synthétique au 4 coins du cadre du sommier et 2 amortisseur en caoutchouc côté tête du lit

Porte-duvet:

extensible avec étrier de support relevable

Roues:

roues design simples, diamètre 150 mm, à roulement à billes, avec anti-ramasse-fils, blocage central et mécanisme de conduite libre et droite, roues avec conducteur électrique (antistatique)

Revêtement des roues:

en matière synthétique, couleurs selon collection RAL

Commande:

commande de sécurité à 24 Volts par boîte manuelle, avec crochet et câble en spirale, support pour commande manuelle, à fixer au cadre du sommier (droite ou gauche)

Commutateurs à pied pour le réglage du niveau:

fixés des deux côtés du châssis avec double-clic de sécurité

Arrêt de sûreté:

pour le blocage individuel de toutes les fonctions des moteurs électriques, fixé sous le cadre, côté pieds à droite

Panneaux de tête et de pied:

facilement amovibles, en panneaux stratifiés compacts selon collection bemag, couleurs selon collection, avec bordures de protection en mousse PUR en haut, noir

Barrières intégrées:

en panneaux stratifiés compacts, couleur adapté au montant de tête et de pied, avec espace pour la main côté tête et un espace côté pied, à abaisser et à fixer en 2 positions

Rail de norme comme support pour accessoires

rail exécution droite, chromé industriellement, fixé des deux côtés sous le sommier. Pour bouteilles Redon, sac urinal, etc. Dimension 35mm x 8mm x 600mm ou 30mm x 10mm x 600mm.

Possibilité de fixer des barrières externes dans les œillets en-dessous du cadre de sommier. Distance des œillets 42 cm

Supports pour potence, porte-perfusion, extensions:

4 supports pour l'accrochage de la potence, porte-perfusion des 2 côtés du montant de tête ou de pied, les supports au pied du lit sont couverts d'une chape en plastique.

Prix supplémentaire pour variantes d'équipement du lit M 155.01:

Panneaux de tête et de pied:

en panneaux stratifiés compacts selon collection bemag ,
couleurs selon collection bemag, avec
bordures de protection en mousse PUR en haut, noir,

Panneaux de tête et de pied:

avec arc en acier, panneaux stratifiés selon collection bemag,
facilement amovibles

Panneaux de tête et de pied:

avec arc en acier, panneaux stratifiés compact selon collection
bemag, facilement amovibles

Rails de norme comme support pour accessoires:

des 2 côtés en-dessous du cadre de sommier, rails de norme coudés,
Pour bouteilles Redon, sac urinal, etc , dimensions

- 35 mm x 8 mm x 840 mm ou 30 mm x 10 mm x 840 mm

Barrières intégrées:

en panneaux stratifiés compacts, couleur adapté au montant de tête et
de pied, avec 3 espaces côtés tête et pieds, à abaisser et à fixer en
2 positions Variante 4

Variante 1: montant tête et pied 1 espace, concave

Variante 2: montant tête et pied 1 espace, trapézoïdal

Variante 3: montant tête 3 espaces, montant pied 1 espace, trapézoïdal

Variante 4: montant tête et pied 3 espaces, trapézoïdal

Accessoires

Potence M 181.01

en tube d'acier ovale chromé, avec courroie et poignée

Crochet porte perfusion M 181.79

à fixer à la potence

exécution:

2 crochets en acier, thermolaqué RAL 7035, gris clair

Porte-étiquette M 180.13

à fixer au cadre du montant de pied

exécution :

en acryl transparent, longueur 110 mm, pour diamètre de tube ou pour bordure en mousse PUR de 38 mm

Porte-étiquette M 180.15

à fixer au cadre du montant de pied

exécution :

en acryl transparent, longueur 110 mm, pour diamètre de tube de 32 mm

Porte-nom M 180.16 (ancienne description du modèle M 5238)

à fixer à la potence

exécution:

en tôle d'acier, thermolaqué RAL 7035, gris clair

dimension:

- 74 x 110 mm selon ZNr. 182.001.3 Rubr. 3
- 85 x 137 mm selon ZNr. 182.001.3 Rubr. 4

Support pour câble ou boîte de commande M 181.83

à fixer à la potence

exécution:

en acier, chrome

Accu

pour les fonctions du lit sans courant

Barrière M 181.49

à fixer dans les œillets du cadre avec 2 manettes, utilisable à gauche et à droite, parties en métal chromé industriellement, distance des œillets 42 cm, treillis en nylon, avec une fermeture éclair en haut et en bas, avec 4 bandes pour la fixation sur les côtés, facile à enlever, **avec ou sans** espace pour le sac urinal

sans espace = article M 1814900

avec espace = article M 1814901

Treillis

en nylon, avec 2 fermetures éclair et fermetures velcro **avec** espace (200x100 mm) (A5830004)

Treillis

en nylon, avec 2 fermetures éclair et fermetures velcro **sans** espace (200x100 mm) (A5830006)

Treillis de sécurité M 181.55

treillis en nylon, avec fermeture éclair à gauche et à droite, bride en haut pour la fixation à la traverse en tube d'acier inoxydable, en bas brides de fixation, facilement amovible (garniture de 2 pièces).

Treillis

en nylon, avec 4 fermetures éclair latérales, réversible à la tête et au pied (A1002763)

Attention:

Utiliser les barrières externes seulement avec les filets de sécurité !

Porte-perfusion M 155.16

hauteur fixe

exécution:

en acier, chromé industriellement, avec 4 crochets

Porte-perfusion pour M 155.01

exécution :

en acier, chromé industriellement, avec 4 crochets

hauteur réglable avec poignée à une main

Crochet porte perfusion M 181.79

à fixer à la potence

exécution:

2 crochets en acier, thermolaqué RAL 7035, gris-claire renforcé avec Poucettes

support pour sac urinal M 155.15:

en fil d'acier, inoxydable, à accrocher au rail de norme

support pour Redon M 155.21

en fil d'acier, inoxydable, à accrocher au rail de norme

support pour bouteille urinal M 182.46

en acier, inoxydable, à accrocher au rail de norme

Ecritoire M 155.14:

à suspendre au montant du pied

exécution:

en acier, thermolaqué RAL 7035 gris-claire, avec panneau stratifié compact, gris-claire, dimensions: 60 cm x 24 cm x 0.6 cm

Ecritoire M 182.32

à suspendre au montant de la tête et du pied

exécution:

en acier, thermolaqué RAL 7035 gris-claire, avec panneau stratifié compact, gris-claire, 62,0 cm x 32 cm x 0.6 cm

Ecritoire avec galerie M 182.34

à suspendre au montant du pied

exécution:

en acier, thermolaqué RAL 7035 gris-claire, avec panneau stratifié compact, gris-claire, 62 cm x 32 cm x 0.6 cm

Porte-linge M 155.17

à fixer au montant de tête

exécution:

en barre d'acier, diamètre 10 mm, chrome

Matelas pour rallonge du lit M 155.18

pour la compensation du distance en utilisant la rallonge du lit
noyau du matelas grandeur 900x205 mm, épaisseur 185 mm,
recouvert en Obatex ivoire, avec 2 rails de guidage

D'appui pour bouteille de gaz M 155.12

attacher au sommier, fixable au moyen de la vis d'étoile

Pied du lit à rallonge M 180.02 pour lit type M 5088 / 5090

à fixer au cadre du sommier au lieu du montant de pied

exécution: en tube d'acier et en tôle d'acier, zingué-brillant, y
compris un petit matelas assorti en mousse polyéther

Lit accrochant pour bébé M 155.24

selon dessin 155.320.1

Chassi:

parties métalliques avec revêtement de poudre RAL 7035

Sommier:

panneaux stratifiés compacts

Protection côté:

plexiglas sur trois côtés, hauteur 250 mm,
le devant en plexiglas est amovible

Règlage:

sur le côté 160 mm

Fixation:

sur les œillets existant sur une distance de 420 mm

Longueur:

734 mm

matelas inclus