

3 in 1 - Multifunktionsbett Typ 1210 „QUEEN TOP“ 200 x 90 cm

Unser Multifunktionsbett „Queen“ wurde auf der internationalen Pflegemesse 2011 Utrecht (NL) für das beste Ergotherapeutische Bett nominiert

Niveau, Rückenstütze und Knieknick, Komfortposition, Sitzposition, Trendelen-/Antitrendelenburg elektrisch verstellbar, Metallteile pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau, 4 Motoren Fabrikat LINAK

Breite 90 cm

Höhenverstellung:	23-82 cm
Rückenstütze:	0-70°
Knie-Hebevorrichtung:	30°
Fusshochlagerung:	14°
Trendelenburg	12°
Anti-Trendelenburg	12°
Liegefläche	200 x 87 cm
Außenabmessung	ca. 217/ 227 x 99/101 cm
Empfohlene Matratzengröße:	200 x 90 cm
Rückenstütze Länge (200 cm)	78 cm
Festfeld:	23 cm
Oberschenkelteil:	34 cm
Unterschenkelteil:	59 cm
Gesamtbreite mit int. Gittern:	99 cm
Gesamtbreite ohne int. Gitter:	99 cm
Gesamtbreite mit geteilten Gittern ca.	101 cm
max. Traglast:	ca. 200 kg
in der untersten Position	ca. 175 kg
Leergewicht:	ca. 159 kg

Hubelemente:

Netzanschluss 230 Volt, Betätigung der Motoren mit 24 Volt Nieder-spannungssteuerung mittels Handschaltgerät für alle Funktionen.

Matratzenrahmen:

Liegefläche 4-teilig, mit Federlatten aus Buche, naturlackiert, Lattenlager aus Kunststoff, wegnehmbar.

Aufzugstangenträger:

links und rechts am Matratzenrahmen zum fixieren der Aufzugstange oder des Infusionsständers (max. Belastung = 75 kg)

Rückenstütze:

70°, elektrisch verstellbar, 24 V Elektromotor mit Sicherheitsabschaltung ausgestattet, Rückenlehnenverstellung mit angenäherten Drehpunkt.

Knieknick:

30°, motorisch individuell verstellbar, mit Einklemmschutz

Fußhochlagerung:

14°, mit Rastomat von Hand verstellbar

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg Verstellung:

12°/12°, verstellbar mit Elektromotor

Sperreinrichtung:

zum individuellen Blockieren der motorisch verstellbaren Funktionen anSchwesternbox.

Akku:

zur netzfreien Bedienung aller elektrischen Funktionen des Bettes

Untergestell:

Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 7035, lichtgrau, kopfseitig mit
1 Wandanschlagpuffer

Rollen:

4 schwenkbare Laufrollen mit Kunststoffrad, Durchmesser 100 mm, kugelgelagert, mit Fadenschutz

Zentralblockierung:

3-Stufen Blockierung, Lauf- und Schwenkrichtung zentral blockierbar,
mit Geradeauslaufeinrichtung, Pedal am Fussende

Umrandung Economy oder R52 / R54:

Rahmen aus Massivholz, gedämpft, Ecken gerundet, Flächen beschichtet in
Buchenimitation, mit 3 mm Schutzkante, Fusshaupt mit Öffnung
für Duvetdurchzug

Integrierte Bettseitengitter:

Seitenladen der Bettumrandung **dreigeteilt**, aus Buche massiv in der Höhe verstellbar,
mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen

Verwendung mit Patientenheber

Das Bett verfügt über einen Zwischenstopp; das heißt das Bett wird bei der Verstellung
des Niveaus bei 38 cm 3 Sekunden lang angehalten und kann danach in die niedrigste
Position ca. 23 cm gefahren werden. In dieser Stellung (und höher) ist noch ausreichend
Platz für einen Patientenheber.

Unterbettbeleuchtung

Beleuchtung des Unterbett, in dezentem blau

Verfügbare Grössen:

200 cm x 90 cm
200 cm x 100 cm
210 cm x 90 cm
210 cm x 100 cm

Multifunktionsbett Typ 1210 „QUEEN PLUS“

Gleicher Beschrieb wie „QUEEN TOP“, jedoch ohne:

- Schwesternbox
- Unterbettbeleuchtung

Zubehör

Lampenhalter M320.46

Verchromt inkl. Befestigungsschrauben

Infusionsständer

aus Stahlrundrohr, industrieverchromt

Aufzugstange mit Handgriff und Rollgurt

Handgriff mit Rollgurt

Handgriff mit Riemen

Geteilte Seitengitter

aus Massivholz, einfach bedienbar

Schutzhülle für Kopf- und Fußhaupt

90 cm breit

Schutzhülle für Kopf- und Fußhaupt

100 cm breit

Seitengitterpolster

1 Stk. passend zu durchgehenden Seitengitter Typ 1353-30, aus Kunstleder STAMSKIN Farbe blau, mit durchgehendem Klettverschluss für Bettlänge 200 oder 210 cm

passend zu geteilten Seitengitter, 1 Satz bestehend aus 1 Stk. Polster für Gitter Kopfseite und 1 Stk. Polster für Gitter Fussseite

Infrarot-Handschalter

exkl. Montage

Wandanschlagpuffer M 184.06

glanzverzinkt, Abstand 51 mm

Wandabweisrollen

4 Stk.

Seitengittererhöhung

Aus Holz, aufsteckbar und fixierbar mittels Sterngriffschraube an bestehende Seitengitter, Satz bestehend aus 1 Stk. Kopfseite, 1 Stk. Fußseite

Bettverlängerung

Bettverlängerungskasten,
inkl. Verlängerungsmatratze ca. L: 300 x B: 880 x H: 100 mm
Umrandung EIL, für durchgehende Seitengitter
Umrandung EIL, für geteilte Seitengitter
Umrandung R52 / R54, für durchgehende Seitengitter
Umrandung R52 / R54, für geteilte Seitengitter

Radabdeckung

Rollenverkleidung aus Metall

Sturzmatte

L: 180 cm, B: 2 x 40 cm, H: 6 – 18 cm

Bettvorlegematte zur Prophylaxe vor Sturzverletzungen für extrem unruhige Patienten.

- Einfach vor dem Bett zu positionieren
- Einseitige Keilform schützt vor dem „Herunterrollen“ von der Matte nach einem Sturz aus dem Bett
- Hochwertiger PU-Schaumstoff RP 50080
- Hochwertiger Kunstlederbezug „Sky“, weiss, einfach durch Wischdesinfizierung zu reinigen
- Durch Längseinschnitt einfach zusammenlegbar

Technische Daten

Raumgewicht: 50 kg/m³
Eigengewicht in kg: ~ 8,0