

Lit d'Hôpital type 1210 "QUEEN TOP" 200 x 90 cm

Niveau, dossier, flexion des genoux ajustables avec moteurs électrique, parties métalliques revêtement en poudre RAL 7035, gris-clair, 4 moteurs,

	<u>largeur 90 cm</u>
niveau:	23 - 82 cm
dossier:	0-70°
flexion des genoux:	30°
élévation des pieds:	14°
Trendelenburg	12°
Anti-Trendelenburg	12°
sommier:	203 x 87 cm
matelas recommandé	200 x 90 cm
dimensions extérieur	217 x 99 cm
longueur dossier (200 cm):	78 cm
partie fixe:	23 cm
partie cuisse:	34 cm
partie jambe:	59 cm
largeur totale avec barrières intégrées:	99 cm
largeur totale sans barrières intégrées	99 cm
charge max.:	environ 200 kg
dans la position la plus basse	environ 175 kg
pooids vide du lit:	environ 160 kg

Systeme d'élévation:

raccordement 230 Volt, mise en action des moteurs par commande à basse tension 24 Volt avec boîte de commande manuelle pour toutes les fonctions. Le lit est équipé d'un accu pour toutes les fonctions en cas d'urgence. Commande soignant manuelle pour le personnel pour bloquer toutes les fonctions séparément.

Sommier:

sommier en 4 parties, avec panneau stratifié, facilement démontable, rallonge de lit intégrée de 200 cm - 220 cm

Support de potence:

2 supports, fixé directement au cadre du sommier à gauche et à droite pour la fixation de la potence ou du porte perfusion.

Dossier:

ajustable par moteur électrique jusqu'à 70°, moteur à 24 V avec arrêt de sécurité. Recul du traversin avec pivot approximatif.

Flexion des genoux:

30°, ajustable individuellement à moteur électrique, avec sécurité anti-pincement

Elévation des pieds:

14° réglable manuellement avec Rastomat, moteur à 24 V avec arrêt de sécurité.

Trendelenburg/Anti-Trendelenburg:

12°/12° ajustable par moteur électrique

Arrêt de sûreté:

pour le blocage individuel de toutes les fonctions à moteurs électriques

Accu:

pour les fonctions du lit sans courant

Châssis:

en tube d'acier, revêtement en poudre RAL 7035 gris-clair, avec 1 amortisseur

Roues:

4 roues simples, diamètre 125 mm, avec roulement à billes, anti-ramasse-fils

Blocage central:

blocage central à 3 marches avec pédale au pied du lit, avec mécanisme de conduite droite

Cadre de tête et de pied Typ V10:

cadre en profil d'acier, thermolaqué selon notre collection RAL, coins arrondis, surface en matière stratifié compacte selon notre collection, panneau de pied avec espace pour le duvet

Barrières intégrées:

Les deux côtés avec 3 barres solides en métal chromé, réglable en 2 hauteurs, verrouillage en position intermédiaire et de fin réglage de position automatique en appuyant sur le bouton-poussoir et tourner le tube supérieur en acier d'environ 15 °

Espace pour l'élèveur de patient:

Le lit s'arrête pendant 3 secondes à 38 cm et peut être arrêté vers 38 cm pendant 3 secondes. Dans cette position (et plus haut) il est possible d'utiliser l'élèveur de patient.

Éclairage sous lit:

Bleu

Grandeurs disponibles:

200 cm x 90 cm

210 cm x 90 cm

Lit d'Hôpital type 1210 "QUEEN PLUS" 200 x 90 cm

Les mêmes spécifications que Queen Top mais sans:

- commande pour personnels soignants
- éclairage sous lit

Accessoires

Porte perfusion

Potence avec poignée et sangle coulissante

Poignée et sangle coulissante

Poignée avec courroie

Amortisseur latéral M184.06

zingué brillant, distance 51 mm