

Stuhlgrösse "B" Primarstufe:Fussausleger 220 mm, Sitz und Rückenlehne angepasst an Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-4/5

Stuhlgrösse "C" Mittel- und Oberstufe: Fussausleger 260 mm, Sitz und Rückenlehne angepasst an Schülerinnen und Schüler der Klassen 4/5-9

Schulstuhl M 230.23

Sitz drehbar

Sitz und Rückenlehne:

ergonomisch geformt, aus schichtverleimtem, splitterfreiem Sperrholz, Deckblatt Buche, 2 x naturlackiert mit Zwischenschliff, Sitzfläche leicht nach vorne geneigt

- ohne Ausschnitte
- beidseitig mit Ausformungen, die ein alternatives Sitzen ermöglichen, d.h. der Schüler kann auch "rittlings" sitzen.

Rückenlehnenbügel: leicht federnd, horizontal nicht verstellbar

Untergestell:

Standrohr: Stahl Rundrohr Ø 38x2mm

Fuss: 5 Ausleger aus Stahlblech,

Oberfläche Oberteil: nur glanzverzinkt lieferbar

Oberfläche Untergestell: glanzverzinkt oder pulverbeschichtet RAL 9006 weissaluminium

Fussuntersätze:

- Gummigleiter (harter Boden) **oder** Kunststoffgleiter (weicher Boden)

Höhenverstellung Stuhlgrösse "B":

von 33,5 bis 45,5 cm mit Gasdruckfeder, Hebekraft 150 Newton

Höhenverstellung Stuhlgrösse "C":

von 42 bis 62 cm mit Gasdruckfeder, Hebekraft 300 Newton

Mehrpreise Ausstattungsvarianten:

Oberfläche Sitz- und Rückenlehne:

- schwarz gebeizt, zweifache Lackierung mit DD Lack und Zwischenschliff
- gepolstert mit Ueberzug aus Stamskin-Top, Farbe nach Kollektion
- gepolstert mit Ueberzug aus Möbelstoff, Farbe und Qualität nach Kollektion
- Filzauflage für "C"-Stühle

Oberfläche Untergestell:

- pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte
- verchromt

Schulstuhl M 231.23

Sitz drehbar

Sitz und Rückenlehne:

ergonomisch geformt, aus schichtverleimtem, splitterfreiem Sperrholz, Deckblatt Buche,

2 x naturlackiert mit rutschhemmenden Lack und Zwischenschliff, Sitzfläche nach allen Seiten um 6° neigbar, mit progressiver Zunahme des Neigungswiderstands

- ohne Ausschnitte
- beidseitig mit Ausformungen, die ein alternatives Sitzen ermöglichen, d.h. der Schüler kann auch "rittlings" sitzen.

Rückenlehnenbügel: leicht federnd, horizontal nicht verstellbar

Untergestell:

Standrohr: Stahl Rundrohr Ø 38x2mm

Fuss: 5 Ausleger aus Stahlblech,

Oberfläche Oberteil: nur glanzverzinkt lieferbar

Oberfläche: Untergestell: glanzverzinkt oder pulverbeschichtet RAL 9006 weissaluminium

Fussuntersätze:

- Gummigleiter (harter Boden) **oder** Kunststoffgleiter (weicher Boden)

Höhenverstellung Stuhlgrösse "B":

von 33,5 bis 45,5 cm mit Gasdruckfeder, Hebekraft 150 Newton

Höhenverstellung Stuhlgrösse "C":

von 43 bis 63 cm mit Gasdruckfeder, Hebekraft 300 Newton

Mehrpreise Ausstattungsvarianten:

Oberfläche Sitz- und Rückenlehne:

- schwarz gebeizt, zweifache Lackierung mit DD Lack und Zwischenschliff
- gepolstert mit Ueberzug aus Stamskin-Top, Farbe nach Kollektion
- gepolstert mit Ueberzug aus Möbelstoff, Farbe und Qualität nach Kollektion
- Filzauflage für "C"-Stühle

Oberfläche Untergestell:

- pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte
- verchromt

Schulstuhl M 236.23

Sitz drehbar

Sitz und Rückenlehne:

ergonomisch geformt, aus schichtverleimtem, splitterfreiem Sperrholz, Deckblatt Buche, 2 x naturlackiert mit rutschhemmenden Lack und Zwischenschliff, Sitzfläche nach allen Seiten um 6° neigbar, mit progressiver Zunahme des Neigungswiderstandes.

- ohne Ausschnitte
- beidseitig mit Ausformungen, die ein alternatives Sitzen ermöglichen, d.h. der Schüler kann auch "rittlings" sitzen.

Rückenlehnenbügel:

horizontal nicht verschiebbar und nach hinten um ca. 10° kippbar, Spezial Kippmechanismus mit automatischer Rückführung in die Ausgangsposition, geräuschlos und ermüdungsfrei.

Untergestell:

Standrohr: Stahl Rundrohr Ø 38x2mm
Fuss: 5 Ausleger aus Stahlblech,

Oberfläche Oberteil: nur glanzverzinkt lieferbar

Oberfläche Untergestell: glanzverzinkt oder pulverbeschichtet RAL 9006 weissaluminium

Fussuntersätze:

- Gummigleiter (harter Boden) **oder** Kunststoffgleiter (weicher Boden)

Höhenverstellung Stuhlgrösse "B":

von 33,5 bis 45,5 cm mit Gasdruckfeder, Hebekraft 150 Newton

Höhenverstellung Stuhlgrösse "C":

von 42 bis 62 cm mit Gasdruckfeder, Hebekraft 300 Newton

Mehrpreise Ausstattungsvarianten:

Oberfläche Sitz- und Rückenlehne:

- schwarz gebeizt, zweifache Lackierung mit DD Lack und Zwischenschliff
- gepolstert mit Ueberzug aus Stamskin-Top, Farbe nach Kollektion
- gepolstert mit Ueberzug aus Möbelstoff, Farbe und Qualität nach Kollektion
- Filzauflage für "C"-Stühle

Oberfläche Untergestell:

- pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte
- verchromt

Schulstuhl M 236.26C

Sitz drehbar

Sitz und Rückenlehne:

ergonomisch geformt, aus schichtverleimtem, splitterfreiem Sperrholz, Deckblatt Buche, 2 x naturlackiert mit rutschhemmenden Lack und Zwischenschliff, Sitzfläche nach allen Seiten um 6° neigbar, mit progressiver Zunahme des Neigungswiderstandes.

- ohne Ausschnitte
- beidseitig mit Ausformungen, die ein alternatives Sitzen ermöglichen, d.h. der Schüler kann auch "rittlings" sitzen.

Rückenlehnenbügel:

horizontal nicht verschiebbar und nach hinten um ca. 10° kippbar, Spezial Kippmechanismus mit automatischer Rückführung in die Ausgangsposition, geräuschlos und ermüdungsfrei.

Höhenverstellung: von 43,5 bis 57,5 cm mit Gasdruckfeder, Hebekraft 300 Newton

Untergestell:

Standrohr: Stahl Rundrohr Ø 38x2mm

Fuss: 5 Ausleger aus Stahlblech,

Oberfläche Oberteil: nur glanzverzinkt lieferbar

Oberfläche Untergestell für

alle Modelle: glanzverzinkt oder pulverbeschichtet RAL 9006 weissaluminium

Fussuntersätze:

5 Doppellaufrollen Durchmesser 5 cm mit Lauffläche aus

- Gummi (harter Boden) **oder** Kunststoff (weicher Boden)

Mehrpreise Ausstattungsvarianten:

Sitz- und Rückenlehne:

- schwarz gebeizt, zweifache Lackierung mit DD Lack und Zwischenschliff
- gepolstert mit Ueberzug aus Stamskin-Top, Farbe nach Kollektion
- gepolstert mit Ueberzug aus Möbelstoff, Farbe und Qualität nach Kollektion
- Filzauflage für "C"-Stühle

Oberfläche Untergestell:

- pulverbeschichtet nach RAL Farbkarte
- verchromt