

Lit d'accouchement M 140.02

Toutes les fonctions sont réglables progressivement au moyen d'une commande électro-hydraulique.

Dimensions:

Longueur hors tout: 200 cm
Largeur hors tout: sans rails norme 100 cm
avec rails norme 104 cm

Rails de norme:

25 x 10 x 1050 mm
35 x 8 x 1050 mm
30 x 10 x 1050 mm

Dimensions sommier:

Traversin: 83,0 cm
Partie fixe: 11,0 cm
Partie du bassin: 21,0 cm
Partie des pieds: 81,0 cm

Sommier réglable en hauteur: 51-101 cm (sans matelas)

Moteur:

8 cylindres hydrauliques pour chaque fonction fourni par un groupe électro-hydraulique, 230 Volt, 50 Hz, 300 W, IP 56

Commande:

commande de sécurité à basse tension, dirigée par une boîte de commande manuelle, avec un support pivotable pour la boîte de commande, à fixer au rail de norme à droite ou à gauche du lit

Sommier:

en 4 parties, panneaux stratifiés compacts

Traversin:

longueur 83 cm, réglable par degrés jusqu'à + 75°

Partie du bassin:

longueur 21 cm, réglable par degrés jusqu'à 30°

Trendelenbourg:

lit entier réglable par degrés jusqu'à 22°

Partie des pieds:

longueur 81 cm, la partie des pieds peut être abaissée et escamotée continuellement sous la partie de la tête, hauteur de marche: 17,5 cm

Châssis:

revêtement de poudre RAL 7035 gris-clair, avec 4 roues jumelles pivotantes, diamètre 125 mm, 1 roue avec conducteur électrique, avec blocage central et mécanisme de conduite droite

Revêtements latéraux et couvertures de roues:
en plastique, laqués, couleurs selon collection RAL

Matelas partie tête:

grandeur: 118 x 100 x 9 cm
housse: en similicuir "Obatex" bleu

Matelas partie pied:

grandeur: 79 x 77 x 9 cm
housse: en similicuir "Obatex" bleu

Porte-jambes:

support: en tube d'acier inoxydable, avec fixation pour les appuie-jambes, réglables en profondeur de 50 cm fermeture rapide.

exécution: en métal inoxydable

coquilles: coquilles /genoux: en polyuréthane gris-clair, pivotantes et à bloquer au moyen d'un joint à rotule

Support pour accessoires M 140.20 - barre de poussée

fixé au dos du lit d'accouchement

exécution: en tube d'acier et en barres, chromé industriellement, oeillets aux deux extrémités pour le porte-infusion

support pour porte-jambes et poignées M 140.29:

fixé au support pour accessoires, chromé industriellement

Boîte (back up)

visant la commande de toutes les fonctions du mécanisme à main sans courant, suffisant pour 3 doubles fonction, surveillance du chargement de la batterie et de la fonction de la boîte de commande.

Lit d'accouchement disponible **avec ou sans** échancrure

Accessoires:

Matelas partie pieds avec échancrure "Maya"

grandeur: 79 x 77 x 9 cm
échancrure: 25 x 10 cm
housse: en similicuir "Obatex" bleu

Matelas partie pieds sans échancrure "Maya"

grandeur: 79 x 77 x 9 cm
housse: en similicuir "Obatex" bleu

Matelas partie tête

grandeur: 118 x 100 x 9 cm
housse: en similicuir "Obatex" bleu

Porte-perfusion M 154.25

à fixer dans le support M 154.24

exécution:
en tube d'acier, chromé industriellement, réglable en hauteur, avec
4 crochets dont 2 crochets doubles

Etrier de relaxation M 140.21

à attacher à droite ou à gauche dans la fixation des appuie-jambes ou dans
le support pour poignée M 140.28, à fixer avec manette jaccard, réglable en
hauteur

exécution:
en acier rond, rembourré en haut, couleur adapté au matelas

Poignée M 140.27

à attacher à droite ou à gauche dans la fixation des appuie-jambes ou dans
le support pour poignée étoilée M 140.28 (garniture)

exécution:
en tubes d'acier, inoxydable

Support pour poignées M 140.28

à fixer au-dessus des supports pour portes-jambes, réglable en
profondeur, à fixer avec poignée étoilée (garniture)

Set de draps-housse séparé M 140.22

Frotté

garniture grandeur: 70 x 80 x 10 cm et
100 x 120 x 10 cm

couleurs: selon notre collection

**Set de draps-housse M 140.22, partie pieds avec
échancrure "Maya"**

Frotté

garniture grandeur: 70 x 80 x 10 cm et
100 x 120 x 10 cm

couleurs: selon notre collection